



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРЕВЫШЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Конвейер холодного участка



Конвейер холодного участка

Оборудование, представленное в данной брошюре, изготовлено по современной технологии на совместном предприятии Bucher Emhart Glass - Shandong Sanjin.

Конвейер холодного участка применяется для транспортировки стеклотары на линию упаковки.

Наряду с этим он может быть использован в таких смежных отраслях промышленности, как розлив в бутылки, упаковка готовой продукции и т.д.



Техническая спецификация

Спецификация конвейера для стеклотары может быть разработана в соответствии с пожеланиями заказчика.

Ширина приемной части транспортера: 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 3600 мм или на заказ.

Напряжение: 380В, 50Гц.

Скорость линейного перемещения: 5 м/мин - 25 м/мин.



Основные характеристики

- Модульный дизайн с произвольным соединением между функциональными блоками для разнообразной планировки оборудования
- Отдельные независимые электрические и приводные системы
- Высота конвейерной ленты регулируется в диапазоне 970-1200 мм
- Конвейерная лента сделана из металлических пластин с низким коэффициентом трения для высокой износостойкости

Модификации

- PG 3 ряда, 1 направление
- PS 3 ряда, 2 направления
- PZ 4 ряда, 1 направление
- PGS Многорядный, 1 направление
- PP22 6 рядов, 2 линии, 1 направление
- PP27 Многорядный конвейер с обратным направлением, 1 направление





ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРЕВЫШЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

199034 Россия
г. Санкт-Петербург, В.О., 14 линия, д. 7а
тел. +7 (812) 320-29-59
info@psiglass.ru
www.psiglass.ru

